

DTC1250e

Orta Seviye Termal Transfer Kart Yazıcı

GENEL BASKI ÖZELLİKLERİ

- Doğrudan Karta Sublimasyon Yöntemi İle Termal Transfer Baskı
- Tek Yüz ve Çift Yüz Termal Baskı Seçeneği
- 300 DPI Baskı Kalitesi
- ISO CR-80 Standartlarında 86mm x 54mm Ebatlarında Kartlara Baskı
- Tam Renkli Baskı: 16 Saniye Tek Taraflı (YMCKO)
- Monochrome Baskı: 6 Saniye Tek Taraflı (K)

FİZİKSEL, YAZILIM VE OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Tüm Güncel Windows İşletim Sistemleri ile Uyumlu
- USB 2.0 - Opsiyonel Fabrika Çıkışlı Ethernet Bağlantı
- Akıllı Gösterge Butonları
- 32 Mb Hafıza
- Genişlik: 201mm / Yükseklik: 224mm / Derinlik: 348mm / Ağırlık: 3,4Kg
(Tek Yüz DTC1250e Ölçüleri, Opsiyonlara Bağlı Olarak Değişiklik Gösterebilir)
- Standart 100 Kart Giriş Haznesi, Tek Yüz 30 – Çift Yüz 100 Kart Çıkış Haznesi
- Opsiyonel Fabrika Çıkışlı Manyetik Bant Hico / Loco Kodlamalı
- Opsiyonel Fabrika Çıkışlı Temaslı ve Temassız Akıllı Kart Kodlamalı
- Opsiyonel Fabrika Çıkışlı iclass HID Kart Kodlamalı

SARFLAR

- 45000** – YMCKO 250
- 45010** – YMCKO-K 200
- 45102** – K1000
- 86177** – Temizleme Kiti



TEK YÜZ
BASKI



ÇİFT YÜZ
BASKI



Yellow Magenta Cyan Black Overlay

Y M C K O